

云南省烟草公司红河州公司2023年可移动育苗小棚委托采购项目中标候选人公  
示

(招标编号：HCZB01202302004)

公示结束时间：2023年03月07日

一、评标情况

标段(包)[001]云南省烟草公司红河州公司2023年可移动育苗小棚委托采购项目  
：

1、中标候选人基本情况

中标候选人第1名：云南红聚达农业科技有限公司，投标报价：162.43万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时小棚钢架提供原材料检验合格证；防虫网、遮阳网、池膜、盖膜提供产品出厂合格证明，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第2名：云南联利佳智能技术有限公司，投标报价：170.94万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时小棚钢架提供原材料检验合格证；防虫网、遮阳网、池膜、盖膜提供产品出厂合格证明，工期/交货期/服务期：0天；

中标候选人第3名：昆明强电商贸有限公司，投标报价：159.10万元，质量：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时小棚钢架提供原材料检验合格证；防虫网、遮阳网、池膜、盖膜提供产

品出厂合格证明，工期/交货期/服务期：0天；

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

中标候选人(云南红聚达农业科技有限公司)的项目负责人：//；

中标候选人(云南联利佳智能技术有限公司)的项目负责人：//；

中标候选人(昆明强电商贸有限公司)的项目负责人：//；

3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

中标候选人(云南红聚达农业科技有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(云南联利佳智能技术有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

中标候选人(昆明强电商贸有限公司)的资格能力条件：满足招标文件要求；

4、中标候选人的评标情况

中标候选人(云南红聚达农业科技有限公司)的评标情况：正常；

中标候选人(云南联利佳智能技术有限公司)的评标情况：正常；

中标候选人(昆明强电商贸有限公司)的评标情况：正常；

## 二、提出异议的渠道和方式

根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目中标候选人予以公示，接受社会监督，公示期2023年3月3日至2023年3月7日。如有异议请于公示结束日期前向招标人或招标代理机构实名书面提出。

## 三、其他

云南省烟草公司红河州公司2023年可移动育苗小棚委托采购项目(项目编号：HCZB01202302004)于2023年3月1日14时30分在云南省昆明市北京路900号颐高数码中心A座15楼昆明华辰招标代理有限公司会议室进行公开开标，已完成评标工作，根据评标委员会推荐意见，现将该项目中标候选人推荐情况公示如下：

第一中标候选人：云南红聚达农业科技有限公司

最终得分：84.36分；

投标报价（元，含税）：1624300.00；

含税单价（元/套）：439.00；

税率（%）：13%；

交货时间承诺：2023年6月30日前送货至招标人指定地点，并根据采购方要求按时完成安装和验收；

交货地点：（1）红河州泸西县中枢镇大兴村委会纳堡村2700套；（2）红河州开远市中和营镇响水村委会黑果山1000套；

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时小棚钢架提供原材料检验合格证；防虫网、遮阳网、池膜、盖膜提供产品出厂合格证明；

质保期：质保期二年；

其他承诺：7X24小时服务响应；

产品详细技术参数：详见附件。

第二中标候选人：云南联利佳智能技术有限公司

最终得分：83.74分；

投标报价（元，含税）：1709400.00；

含税单价（元/套）：462.00；

税率（%）：13%；

交货时间承诺：2023年6月30日前送货至招标人指定地点，并根据采购方要求按时完成安装和验收；

交货地点：（1）红河州泸西县中枢镇大兴村委会纳堡村2700套；（2）红河州开远市中和营镇响水村委会黑果山1000套；

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时小棚钢架提供原材料检验合格证；防虫网、遮阳网、池膜

、盖膜提供产品出厂合格证明；

质保期：质保期18个月；

其他承诺：无；

产品详细技术参数：详见附件。

第三中标候选人：昆明强电商贸有限公司

最终得分：81.76 分；

投标报价（元，含税）：1591000.00；

含税单价（元/套）：430.00；

税率（%）：3%；

交货时间承诺：2023年6月30日前送货至招标人指定地点，并根据采购方要求按时完成安装和验收；

交货地点：（1）红河州泸西县中枢镇大兴村委会纳堡村2700套；（2）红河州开远市中和营镇响水村委会黑果山1000套；

质量承诺：符合国家及行业有关生产、制造的规定、规范和标准，满足招标文件规定的技术要求和招标人使用需要，一次验收合格；产品质保期内的任何质量问题，中标人必须及时、按质、主动处理、解决并承担一切费用，直至满足招标人要求。交货时小棚钢架提供原材料检验合格证；防虫网、遮阳网、池膜、盖膜提供产品出厂合格证明；

质保期：2年；

其他承诺：镀锌钢管、遮阳网、防虫网质保2年；

产品详细技术参数：详见附件。

#### 四、监督部门

本招标项目的监督部门为云南省烟草公司红河州公司纪检监察部门。

#### 五、联系方式

招 标 人：云南省烟草公司红河州公司

地 址：云南省弥勒市温泉路延长线

联 系 人：郭琳、李渊

电 话：0873-6224922

电子邮件：/

招标代理机构：昆明华辰招标代理有限公司

地 址：昆明市北京路延长线900号颐高数码中心A座15楼

联 系 人：禹静、龙宇、王锐平、侯圣美

电 话：0871-64885001

电子邮件：180307470@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：\_\_\_\_\_（签名）

招标人或其招标代理机构：\_\_\_\_\_（盖章）

附件：产品详细技术参数（第一中标候选人：云南红聚达农业科技有限公司）

序号	产品名称	产品的制造商	产品实际的规格型号、材质、性能、技术要求等
一	小棚钢架 (全钢架结构)	云南红聚达农业 科技有限公司	7m×1.4m×1.1m, 提供原材料检验合格证。
1	镀锌钢管拱架		直径20mm;壁厚≥1mm。长度2980mm。每棚共8根。
2	镀锌钢管纵杆		直径20mm;壁厚≥1mm。侧纵杆长度7050mm, 每边3根, 共2边6根, 顶纵杆长度6950mm, 1根。纵杆共7根。
3	镀锌钢管横杆		直径20mm;壁厚≥1mm。上层长度1400mm, 下层长度1490mm, 每边3根, 共2边, 横杆共6根。
4	包头片		Φ20mm。每棚第一台横杆两头、拱顶纵杆两头各1个, 共计6个, 加备件2个, 共8个。
5	螺丝		Φ6mm。每棚第一台横杆两头、拱顶纵杆两头各1个, 共计6套, 加备件2套, 共8套。
6	钢丝夹		Φ20mm, 每个横杆、纵杆与拱架的节点用1个, 共计68个节点, 除去6个使用包头片, 还需钢丝夹62个。每棚加备件8个, 共70个。
7	压膜塑料卡	(1)压池膜:每空池边1个, 共7孔, 加顶端两头, 共计16个。 (2)压棚膜:每空池边、顶杆、拱杆两侧、两端各1个, 共计39个。 (3)每棚共计需压膜塑料卡55个, 加备件10个, 共65个。	
二	防虫网	3m×10m, 密度60目, 即每平方英寸60个孔(经45根×纬27-28根, 丝径◎0.13-0.15mm), 每平方米重量50-55g; 提供产品检验合格证。	
三	遮阳网	单片自然平铺长度8米、宽度2米, 遮光率78.9%; 两针针织, 黑色, 横向10cm宽度内纵向织丝数量不少于26根, 圆丝径◎0.19-0.21mm, 扁丝厚度◎0.03-0.035mm, 扁丝宽度◎2.6-2.9mm, 每平方米重量≥45g, 提供产品检验合格证。	
四	池膜	玉溪市旭日塑料 有限责任公司	1、规格:2.2m×7.8m×0.1mm。 2、执行标准:GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》国家标准;使用材料:使用全新线型聚乙烯MI≤1, 全新高压聚乙烯MI≤0.35; 3、技术参数:拉伸强度(纵、横向)/MPa≥32;断裂伸长率(纵、横向)/(%)≥320;直角撕裂强度(纵、横向)/(KN/m)≥130, 提供产品检验合格证。

五	盖膜	<p>1、规格型号:3m×10m×0.08mm;</p> <p>2、执行标准:GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》国家标准;使用材料:使用全新线型聚乙烯MI≤1,全新高压聚乙烯MI≤0.35;</p> <p>3、技术参数:拉伸强度(纵、横向)/MPa≥22;断裂伸长率(纵、横向)/(%)≥300;直角撕裂强度(纵、横向)/(KN/m)≥110,提供产品检验合格证。</p>
---	----	--

附件：产品详细技术参数（第二中标候选人：云南联利佳智能技术有限公司）

序号	产品名称	产品的制造商	产品实际的规格型号、材质、性能、技术要求等
一	小棚钢架 (全钢架结构)	云南联利佳智能技术有限公司	7m×1.4m×1.1m, 有原材料检验合格证。
1	镀锌钢管 拱架	云南联利佳智能技术有限公司	每棚共8根, 每根直径20mm;壁厚≥1mm。长度2980mm。
2	镀锌钢管 纵杆	云南联利佳智能技术有限公司	纵杆共7根, 每根直径20mm;壁厚≥1mm。侧纵杆长度7050mm, 每边3根, 共2边6根, 顶纵杆长度6950mm, 1根。
3	镀锌钢管 横杆	云南联利佳智能技术有限公司	横杆共6根, 每根直径20mm;壁厚≥1mm。上层长度1400mm, 下层长度1490mm, 每边3根, 共2边。
4	包头片	云南联利佳智能技术有限公司	Φ20mm。每棚第一台横杆两头、拱顶纵杆两头各1个, 共计6个, 加备件2个, 共8个。
5	螺丝	云南联利佳智能技术有限公司	Φ6mm。每棚第一台横杆两头、拱顶纵杆两头各1个, 共计6套, 加备件2套, 共8套。
6	钢丝夹	云南联利佳智能技术有限公司	Φ20mm, 每个横杆、纵杆与拱架的节点用1个, 共计68个节点, 除去6个使用包头片, 还需钢丝夹62个。每棚加备件8个, 共70个。
7	压膜塑料 卡	云南联利佳智能技术有限公司	(1)压池膜:每空池边1个, 共7孔, 加顶端两头, 共计16个。 (2)压棚膜:每空池边、顶杆、拱杆两侧、两端各1个, 共计39个。 (3)每棚共计需压膜塑料卡55个, 加备件10个, 共65个。
二	防虫网	云南联利佳智能技术有限公司	3m×10m, 密度60目, 即每平方英寸60个孔(经45根×纬27-28根, 丝径◎0.13-0.15mm), 每平方米重量50-55g; 有产品检验合格证。
三	遮阳网	云南联利佳智能技术有限公司	单片自然平铺长度8米、宽度2米, 遮光率75%; 两针针织, 黑色, 横向10cm宽度内纵向织丝数量不少于26根, 圆丝径◎0.19-0.21mm, 扁丝厚度◎0.03-0.035mm, 扁丝宽度◎2.6-2.9mm, 每平方米重量≥45g, 有产品检验合格证。



四	池膜	云南联利佳智能技术有限公司	<p>1、规格:2.2m×7.8m×0.1mm。</p> <p>2、执行标准:GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》国家标准;使用材料:使用全新线型聚乙烯MI≤1,全新高压聚乙烯MI≤0.35;</p> <p>3、技术参数:拉伸强度(纵、横向)/MPa≥16;断裂伸长率(纵、横向)/(%)≥320;直角撕裂强度(纵、横向)/(KN/m)≥60,有产品检验合格证。</p>
五	盖膜	云南联利佳智能技术有限公司	<p>1、规格型号:3m×10m×0.08mm;</p> <p>2、执行标准:GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》国家标准;使用材料:使用全新线型聚乙烯MI≤1,全新高压聚乙烯MI≤0.35;</p> <p>3、技术参数:拉伸强度(纵、横向)/MPa≥16;断裂伸长率(纵、横向)/(%)≥300;直角撕裂强度(纵、横向)/(KN/m)≥60,有产品检验合格证。</p>

附件：产品详细技术参数（第三中标候选人：昆明强电商贸有限公司）

序号	产品名称	产品的制造商	产品实际的规格型号、材质、性能、技术要求等
一	小棚钢架 (全钢架结构)	云南援农工贸有限公司	<b>型号:</b> 7m×1.4m×1.1m <b>材质:</b> 镀锌钢管 <b>性能:</b> 加固加厚全镀锌钢管、稳固支撑抗8-9级大风, 耐用10年。 <b>技术要求:</b> Q/YKW 01-2015《非流体输送用镀锌钢管》
1	镀锌钢管拱架	云南援农工贸有限公司	<b>型号:</b> 直径20mm; 壁厚≥1mm。长度2980mm <b>材质:</b> 镀锌钢管 <b>性能:</b> 加固加厚全镀锌钢管、稳固支撑抗8-9级大风, 耐用10年。 <b>技术要求:</b> Q/YKW 01-2015《非流体输送用镀锌钢管》
2	镀锌钢管纵杆	云南援农工贸有限公司	<b>型号:</b> 直径20mm; 壁厚≥1mm。侧纵杆长度7050mm。 <b>材质:</b> 镀锌钢管 <b>性能:</b> 加固加厚全镀锌钢管、稳固支撑抗8-9级大风, 耐用10年。 <b>技术要求:</b> Q/YKW 01-2015《非流体输送用镀锌钢管》
3	镀锌钢管横杆	云南援农工贸有限公司	<b>型号:</b> 直径20mm; 上层长度1400mm, 下层长度1490mm <b>材质:</b> 镀锌钢管 <b>性能:</b> 加固加厚全镀锌钢管、稳固支撑抗8-9级大风, 耐用10年。 <b>技术要求:</b> Q/YKW 01-2015《非流体输送用镀锌钢管》
4	包头片	昆明强电	Φ 20mm
5	螺丝	昆明强电	Φ 6mm
6	钢丝夹	昆明强电	Φ 20mm
7	压膜塑料卡	昆明强电	
二	防虫网	昆明云田工贸有限公司	<b>型号:</b> FCW3m×10m, 密度60目, 即每平方英寸60个孔 (经45根×纬27-28根, 丝径◎0.13-0.15mm), 每平方米重量50-55g; 提供产品检验合格证。 <b>材质:</b> 聚乙烯 <b>性能:</b> 采用高密度聚乙烯纯新材料制作, 覆盖在棚架上构建人工隔离屏障, 将害虫拒之网外, 切断害虫繁殖途径。具有抗老化、形似窗纱, 具有抗拉强大、抗热、耐水、耐腐蚀、无毒无味的优点。
三	遮阳网	昆明云田工贸有限公司	<b>型号:</b> 单片自然平铺长度8米、宽度2米, 遮光率75%; 两针针织, 黑色, 横向10cm宽度内纵向织丝数量不少于26根, 圆丝径◎0.19-0.21mm, 扁丝厚度◎0.03-0.035mm, 扁丝宽度◎2.6-2.9mm, 每平方米重量≥45g, 提供产品检验合格证。 <b>材质:</b> 聚乙烯 <b>性能:</b> 采用高密度聚乙烯纯新材料制作, 覆盖在棚架上保温保湿、透气透光、遮阳降温、防尘防晒。具有抗老化

			、形似窗纱，具有抗拉强大、抗热、耐水、耐腐蚀、无毒无味的优点。
四	池膜	玉溪市旭日塑料有限责任公司	<p><b>型号：</b>2.2m×7.8m×0.1mm。</p> <p><b>材质：</b>使用全新线型聚乙烯MI≤1，全新高压聚乙烯MI≤0.35；</p> <p><b>性能：</b>抗老化、防穿刺、防渗性好、耐酸碱、强度高、良好的耐热性和耐寒性。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度高，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热和抗拉扯强度也更高；可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀。</p> <p><b>技术要求：</b>GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》国家标准；使用材料：使用全新线型聚乙烯MI≤1，全新高压聚乙烯MI≤0.35；</p>
五	盖膜	玉溪市旭日塑料有限责任公司	<p><b>型号：</b>3m×10m×0.08mm</p> <p><b>材质：</b>使用全新线型聚乙烯MI≤1，全新高压聚乙烯MI≤0.35；</p> <p><b>性能：高韧性、抗拉扯、耐穿刺</b> 。化学稳定性好，具有较高的刚性和韧性，机械强度高，耐环境应力开裂与耐撕裂强度性能好，随着密度的上升，机械性能和阻隔性能会相应提高，耐热和抗拉扯强度也更高；可耐酸、碱、有机溶剂等腐蚀。</p> <p><b>技术要求：</b>GB4455-2006《农业用聚乙烯吹塑棚膜》国家标准；使用材料：使用全新线型聚乙烯MI≤1，全新高压聚乙烯MI≤0.35；</p>